

Alüminyum gövdesi ve ultra minimal çapıyla dekoratif aydınlatmanın en zarif halidir. Bu küçük spot, sadece vurgu aydınlatması yapmakla kalmaz, aynı zamanda ışıklandırmak istediğiniz yüzeye parlak ve keskin bir dokunuş katar.



MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Zemin Üstü
Koruma Sınıfı:	CLASS I
IP Sınıfı:	IP 65
IK Sınıfı:	IK 07
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø38 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	435 lm
Verimlilik:	145 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	High Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	3x1 w
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Aydınlatma Açısı:	10° / 25° / 45° / 60°

