

ECLIPSE-E

Ultra ince ve dairesel tasarımıyla mekânlarda modern ve gizli bir aydınlatma çözümü sunar. Yüzeyle sıfır denebilecek inceliği sayesinde dikkat çekmeden homojen ve yumuşak bir ışık yayar. Sade estetiği ve yüksek ışık kalitesiyle, çağdaş mimarideki tavan ve duvarlarda sofistike bir genel aydınlatma için idealdir.



MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Zemin Gömme
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 10
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	381lm
Verimlilik:	127 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	Mid Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	3W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Opal Difüzör

