



ECLIPSE-L

Heykelimsi ve çizgisel tasarımıyla mekânlara dinamik ve sanatsal bir aydınlatma kimliği katar. Çok yönlü ışık dağılımı sağlayan farklı elemanları sayesinde duvarlarda çarpıcı ve dekoratif bir etki yaratır. Estetik formu, göz alıcı ışık çizgileri ve modern görünümüyle lüks konutlar ve butik ticari alanlar için benzersiz bir seçenektir.

GENEL BİLGİLER

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Uygulama: | Sıva Üstü |
| Koruma Sınıfı: | CLASS II |
| IP Sınıfı: | IP 20 |
| IK Sınıfı: | IK 03 |
| Dim Seçenekleri: | PWM, DALI, TRIAC, 0-10V |
| Acil Aydınlatma: | Opsiyonel |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -5° +35° |

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Lümen: | 1160lm |
| Verimlilik: | 145 lm/W |
| Renk Sıcaklığı (CCT): | 2700-3000-4000-5000-6000K |
| CRI: | >80 |
| Lamba Türü: | High Power Led |
| Güç Faktörü: | >0,9 |
| Tüketim Gücü: | 4x2W |
| Çalışma Voltajı: | 220-240 V AC |
| Çalışma Frekansı: | 55-60 Hz |
| Optik: | Buzlu Difüzör |

MALZEMELER

| | |
|----------------|--------------------|
| Gövde: | Alüminyum |
| Renk: | Ral Seçenekleri |
| Yüzey Kaplama: | E. Statik Toz Boya |

