

## ECLIPSE-M

Modern hatları ve zarif malzeme birleşimiyle iç mekânlara sofistike bir dokunuş katar. Altın tonlu gövdesi ve doğal taş dokusuyla estetik bir uyum yakalayan tasarım, yumuşak ve dengeli ışık dağılımı sunar.



### GENEL BİLGİLER

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Uygulama:                  | Sıva Üstü               |
| Koruma Sınıfı:             | CLASS II                |
| IP Sınıfı:                 | IP 20                   |
| IK Sınıfı:                 | IK 03                   |
| Dim Seçenekleri:           | PWM, DALI, TRIAC, 0-10V |
| Acil Aydınlatma:           | Opsiyonel               |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -5° +35°                |

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Lümen:                | 508lm                     |
| Verimlilik:           | 127 lm/W                  |
| Renk Sıcaklığı (CCT): | 2700-3000-4000-5000-6000K |
| CRI:                  | >80                       |
| Lamba Türü:           | Mid Power Led             |
| Güç Faktörü:          | >0,9                      |
| Tüketim Gücü:         | 4W                        |
| Çalışma Voltajı:      | 220-240 V AC              |
| Çalışma Frekansı:     | 50-60 Hz                  |
| Optik:                | Çıplak                    |

### MALZEMELER

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Gövde:         | Alüminyum          |
| Renk:          | Ral Seçenekleri    |
| Yüzey Kaplama: | E. Statik Toz Boya |

