

ECLIPSE-N

Dikdörtgen ve derin reflektörlü tasarımıyla mimari detaylarda gizli ve etkili bir aydınlatma sağlar. Uzakta konumlandırılmış ışık kaynağı sayesinde maksimum parlama kontrolü (anti-glare) sunar ve göz yorgunluğunu engeller.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS I
IP Sınıfı:	IP 54
IK Sınıfı:	IK 04
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-10° +40°
Montaj Delik Ölçüsü:	120X75 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	435lm
Verimlilik:	145 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	High Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	3W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Akrilik

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

