

Keskin kübik tasarımı ve endüstriyel dayanıklılığı ile dış mekân aydınlatmasına modern bir imza atar. Yüksek mukavemetli gövdesi ve sıkı sızdırmazlık (IP) özellikleri sayesinde zorlu hava koşullarına meydan okur.



### MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

### GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Üstü
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 53
IK Sınıfı:	IK 05
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-10° +40°

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	1380lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	10W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Lens
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

