

Saf silindirik formu ve geniş açılı reflektör teknolojisiyle modern ray sistemlerinin güçlü üyesidir. Yüksek lümen verimliliğine sahip COB LED'i sayesinde keskin ve parlak bir aydınlatma sağlarken, 360 derece dönebilen yapısıyla maksimum esneklik sunar.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Raya Montaj
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	1380lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	10W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

