

Dış mekan aydınlatması için tasarlanmış, zemine saplanabilir (spike) yapıda modern bir armatürdür. Nötr gri gövdesi ve arkasındaki özel soğutucu kanallar, ürüne hem teknik bir sağlamlık hem de endüstriyel bir estetik kazandırır.



MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Zemin Üstü
Koruma Sınıfı:	CLASS I
IP Sınıfı:	IP 56
IK Sınıfı:	IK 04
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	1380 lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	10W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

