

Ultra kompakt ve dairesel tasarımıyla dar alanlarda bile etkili ve gizli bir aydınlatma sağlar. Beyaz gövdesi sayesinde tavanlarla bütünleşirken, güçlü ve odaklanmış lensi ile istenen noktaya yüksek ışık şiddeti sunar.



### GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Yok
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø45 mm

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	870lm
Verimlilik:	145 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	High Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	6W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Lens
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

### MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

