

NOVA-K

Kompakt yapısı ve kare tasarımıyla modern mekânlara zarif bir dokunuş katar. Güçlü ışık çıkışı ve yüksek verimliliği sayesinde odaklı ve net aydınlatma sağlar. Dayanıklı gövdesiyle uzun ömürlü kullanım sunar, iç ve dış mekân uygulamaları için idealdir.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	45x45 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	828lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	6W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Lens
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

