

Keskin hatlı tasarımı ve derin yerleştirilmiş LED yapısıyla göz alıcı bir aydınlatma çözümdür. Yüksek renksel geriverim (CRI) özelliği sayesinde aydınlattığı nesnelerin doğal renklerini korur ve minimum parlama ile konforlu bir ışık sağlar.

GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	80x80 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	1380lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	10W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

MALZEMELER

Gövde:	DKP
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

