

Kompakt ve minimalist yapısıyla her türlü alanda dikkat çekmeyen, ancak güçlü bir aydınlatma sağlar. Derin yerleştirilmiş LED'i sayesinde üstün parlama kontrolü (anti-glare) sunar ve göz yormayan konforlu bir ışık deneyimi yaratır.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø46 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	290lm
Verimlilik:	145 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	High Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	2W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Lens
Aydınlatma Açısı:	10° / 25° / 45° / 60°

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

