

Modern tavanların geometrik beklentisine cevap veren kare ve sofistike bir siva altı çözümdür. Keskin hatlara sahip beyaz dış çerçevesi ve derin yerleşimi (recessed) sayesinde, ışığı mekâna yönlendirirken parlamayı minimumda tutar.



MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Siva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø62 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	1380 lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	10w
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

