

Fonksiyonelliği ve kompakt gövdesiyle öne çıkan, ayarlanabilir bir aydınlatma armatürüdür. Hareketli başlık yapısı sayesinde ışık açısını kolayca yönlendirerek istediğiniz alana odaklanma imkanı sunar. Yüksek ışık verimliliği ve esnek kullanımı ile hem genel hem de vurgu aydınlatmalarında ideal bir çözüm sağlar.



### GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Yok
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø46 mm

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	435lm
Verimlilik:	145 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	High Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	3W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Lens
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

### MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

