

İkiz LED yapısıyla güçlü ve çift yönlü aydınlatmayı zarif bir tasarımda buluşturur. Yüksek lümen çıkışı sayesinde geniş alanlarda dahi etkili bir aydınlatma sağlarken, simetrik formuyla modern mimariye uyum sağlar. Çift ışık kaynağının gücüyle, iç mekânlarda maksimum verimlilik ve estetik bir derinlik yaratır.



### GENEL BİLGİLER

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Uygulama:                  | Trimless                |
| Koruma Sınıfı:             | CLASS II                |
| IP Sınıfı:                 | IP 20                   |
| IK Sınıfı:                 | IK03                    |
| Dim Seçenekleri:           | PWM, DALI, TRIAC, 0-10V |
| Acil Aydınlatma:           | Opsiyonel               |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -5° +35°                |
| Montaj Delik Ölçüsü:       | 90 x 80 mm              |

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Lümen:                | 2760 lm                   |
| Verimlilik:           | 138 lm/W                  |
| Renk Sıcaklığı (CCT): | 2700-3000-4000-5000-6000K |
| CRI:                  | >80                       |
| Lamba Türü:           | COB Led                   |
| Güç Faktörü:          | >0,9                      |
| Tüketim Gücü:         | 2X10W                     |
| Çalışma Voltajı:      | 220-240 V AC              |
| Çalışma Frekansı:     | 50-60 Hz                  |
| Optik:                | Reflektör                 |
| Aydınlatma Açısı:     | 24° / 36° / 45° / 60°     |

### MALZEMELER

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Gövde:         | DKP                |
| Renk:          | Ral Seçenekleri    |
| Yüzey Kaplama: | E. Statik Toz Boya |

