

Yuvarlak ve entegre tasarımıyla mekânlarda sade bir şıklık ve etkili bir aydınlatma sunar. Özel reflektör yapısı sayesinde ışığı eşit dağıtarak parlamayı minimize eder ve görsel konforu artırır. Yüksek verimli ısı dağıtım mekanizması (soğutucu kanatlar) ile uzun ve sorunsuz bir çalışma ömrü sağlayan güvenilir bir çözümdür.



### GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø65 mm

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	1380lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	10W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

### MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

