

ONYX-4W

Serisinin karakteristik endüstriyel dayanıklılığını paslanmaz çelik (krom) başlık detayıyla birleştirerek şık ve premium bir görünüm sunar. Siyah gövdesindeki dikey nervürler yapısal sağlamlığı korurken, metalik üst çerçeve ürüne modern bir parlaklık katar.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Zemin Gömme
Koruma Sınıfı:	CLASS I
IP Sınıfı:	IP 65
IK Sınıfı:	IK 05
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-10° +45°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø104 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	1380lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	10W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Şeffaf Akirilik

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

