

Serisinin dayanıklı yapısını kompakt bir formda sunan, minimal boyutlu bir zemin armatürüdür. Mat siyah gövdesi ve kubbeli şapka tasarımı, ürüne yumuşak ve modern bir silüet kazandırır.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Zemin Gömme
Koruma Sınıfı:	CLASS I
IP Sınıfı:	IP 65
IK Sınıfı:	IK 05
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø115 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	828lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	6W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Şeffaf Akrilik

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

