

Kompakt yapısı ve endüstriyel tasarım diliyle öne çıkan, son derece dayanıklı bir aydınlatma elemanıdır. Siyah gövdesindeki belirgin dikey nervürler, ürüne mekanik bir sağlamlık katarken güçlü bir görsel karakter oluşturur.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Zemin Gömme
Koruma Sınıfı:	CLASS I
IP Sınıfı:	IP 65
IK Sınıfı:	IK 05
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-10° +45°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø104 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	1380lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	10W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Şeffaf Akrilik

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

