

## STELLA-8

Ultra ince yapısı sayesinde tavana minimum düzeyde entegre olan Stella – 8 LED panel, mekâna gölgesiz ve homojen bir aydınlatma sunar. Beyaz ve çerçevesiz (ya da çok ince çerçeveli) görünümü, tavanınızla mükemmel bir uyum sağlayarak temiz, ferah ve modern bir görünüm yaratır.



### GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø200 mm

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	3175lm
Verimlilik:	127 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	Mid Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	25w
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Difüzör

### MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

