

Çift başlıklı dikdörtgen gömme tasarımıyla tek bir armatürden geniş ve güçlü bir aydınlatma sağlar. Bronz/kahve tonundaki çerçevesi, özellikle sıcak ve doğal dekorasyonlu mekânlara sofistike bir dokunuş katar.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	212 x 115 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	4160lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	2x15W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

MALZEMELER

Gövde:	DKP
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

