

Kare dış çerçevesi ve daire iç haznesiyle geometrik bir kontrast yaratarak modern tavan tasarımına dinamizm katar. İçindeki silindirik başlık sabit veya hareketli bir yapıda olup, güçlü bir COB LED ve yansıtıcı optikle yüksek verimli, kamaşmasız (anti-glare) ve odaklanmış bir ışık sunar.



### GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	140 x 140 mm

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	2070lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	15W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

### MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

