

Kare formu ve geniş açılı reflektör yapısıyla güçlü bir genel aydınlatma çözümü sunar. COB LED teknolojisi ve verimli soğutucu yapısı sayesinde yüksek performans ve uzun ömürlü kullanım garantiler. Hareketli iç mekanizması ile ışığı istenen yöne çevirme esnekliği sunarak, hem genel hem de esnek vurgu aydınlatmaları için idealdir.



### GENEL BİLGİLER

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Uygulama:                  | Sıva Altı               |
| Koruma Sınıfı:             | CLASS II                |
| IP Sınıfı:                 | IP 20                   |
| IK Sınıfı:                 | IK 03                   |
| Dim Seçenekleri:           | PWM, DALI, TRIAC, 0-10V |
| Acil Aydınlatma:           | Opsiyonel               |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -5° +35°                |
| Montaj Delik Ölçüsü:       | 162 x 162 mm            |

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Lümen:                | 2070lm                    |
| Verimlilik:           | 138 lm/W                  |
| Renk Sıcaklığı (CCT): | 2700-3000-4000-5000-6000K |
| CRI:                  | >80                       |
| Lamba Türü:           | COB Led                   |
| Güç Faktörü:          | >0,9                      |
| Tüketim Gücü:         | 15W                       |
| Çalışma Voltajı:      | 220-240 V AC              |
| Çalışma Frekansı:     | 50-60 Hz                  |
| Optik:                | Reflektör                 |
| Aydınlatma Açısı:     | 24° / 36° / 45° / 60°     |

### MALZEMELER

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Gövde:         | Alüminyum          |
| Renk:          | Ral Seçenekleri    |
| Yüzey Kaplama: | E. Statik Toz Boya |

