

Dikdörtgen formu ve ikili ışık kaynağıyla geniş alanlarda güçlü ve dengeli bir aydınlatma sunar. Çift reflektörlü yapısı, ışık dağılımını optimize ederken, zarif çerçevesiyle modern mimariye uyum sağlar. Yüksek verimlilik ve şık gömme tasarımıyla, ticari mekânlarda ve uzun koridorlarda etkili bir genel aydınlatma çözümüdür.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	284 x 132 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	2760lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	2X10W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

MALZEMELER

Gövde:	DKP
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

