

Yalın silindirik formu ve mat siyah bitişle modern mimarinin vazgeçilmezi olan, zarif bir siva üstü spot armatürdür. Gövde içine derinlemesine konumlandırılmış ışık kaynağı, "kamaşma önleyici" (anti-glare) etki yaratarak, görsel konforu en üst düzeye çıkarır.



### GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Siva Üstü
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	350lm
Verimlilik:	70 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	GU10 Duy
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	5W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Lens
Aydınlatma Açısı:	15° / 25° / 45° / 60°

### MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

