

Üçlü silindirik modülü tek bir armatürde birleştirerek güçlü ve geniş alan aydınlatması sağlar. Estetik siyah gövdesi ve derin reflektörlü yapısıyla yüksek verimlilikte, kontrollü ve kamaşmasız bir ışık dağılımı sunar.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Üstü
Koruma Sınıfı:	CLASS I
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Yok
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	4140lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	3x10W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

