

VENTUS- W

Modern ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken bu çiftli yüzey tipi spot armatür, mekanlara estetik bir görünüm kazandırırken yüksek verimli LED teknolojisiyle güçlü bir aydınlatma sağlar. Ayarlanabilir başlıkları sayesinde ışık yönü kolayca değiştirilebilir ve hedeflenen alanlarda odaklı aydınlatma sunar.



MALZEMELER

| | |
|----------------|--------------------|
| Gövde: | DKP |
| Renk: | Ral Seçenekleri |
| Yüzey Kaplama: | E. Statik Toz Boya |

GENEL BİLGİLER

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Uygulama: | Sıva Üstü |
| Koruma Sınıfı: | CLASS II |
| IP Sınıfı: | IP 20 |
| IK Sınıfı: | IK 03 |
| Dim Seçenekleri: | PWM, DALI, TRIAC, 0-10V |
| Acil Aydınlatma: | Opsiyonel |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -5° +35° |

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Lümen: | 3450lm |
| Verimlilik: | 138 lm/W |
| Renk Sıcaklığı (CCT): | 2700-3000-4000-5000-6000K |
| CRI: | >80 |
| Lamba Türü: | COB Led |
| Güç Faktörü: | >0,9 |
| Tüketim Gücü: | 2x12.5W |
| Çalışma Voltajı: | 220-240 V AC |
| Çalışma Frekansı: | 50-60 Hz |
| Optik: | Reflektör |
| Aydınlatma Açısı: | 24° / 36° / 45° / 60° |

