

Ultra ince ve çizgisel formuyla modern mimariye sofistike ve farklı bir dokunuş katan duvar/tavan üstü bir armatürdür. Merkezi bağlantı noktası etrafında dönerek yönlendirilebilir, yaygın ve dekoratif bir ışık dağılımı sağlar.



### MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

### GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Aplik
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	508 lm
Verimlilik:	127 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	Mid Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	4W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Difüzör

