

Minimal küp gövdesi ve dairesel COB LED başlığı ile raylı sistem aydınlatmada güçlü ve kompakt bir çözüm sunar. Yüksek verimli reflektörü ve ayarlanabilir tasarımı sayesinde ışığı istenilen noktaya keskin ve odaklanmış bir şekilde yönlendirir.



### MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

### GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Raya Montaj
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	2070lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COB Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	15W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

