

İnce çerçevesi ve geniş difüzör yüzeyiyle modern tavanlarda homojen ve kamaşmasız bir genel aydınlatma sağlar. Beyaz minimalist tasarımıyla tavanla bütünleşirken, arkasındaki geniş kanatlı soğutucu (heat sink) sayesinde LED'in ısınıpı hızla tahliye ederek yüksek lümen çıkışında bile uzun ömürlü ve kararlı performans sunar.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø84 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	828lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	CobLED
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	6W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

