

Geniş dairesel çerçevesi ve merkezinde yer alan bal peteği reflektörlü COB LED'i ile hem estetik hem de yüksek performans sunar. Derin yerleşimli optik yapısı sayesinde kamaşmayı etkili bir şekilde kontrol altına alır ve konforlu bir aydınlatma sağlar.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø77 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	1380 lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COBLED
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	10w
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

