

Minimalist kare çerçevesi ve derin yerleştirilmiş reflektörlü yapısıyla modern iç mekanlarda estetik bir vurgu sağlar. Beyaz gövdesi tavana tam uyum sağlarken, yüksek verimli COB LED'i sayesinde güçlü ve odaklanmış bir ışık demeti sunar.



MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø85 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	1380 lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COBLED
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	10w
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

