

Dikdörtgen çerçevesi içine yatay olarak yerleştirilmiş iki adet dairesel spot başlığıyla geniş alanlarda güçlü ve esnek bir aydınlatma sunar. Her bir başlık, yüksek verimli COB LED ve yansıtıcı optiği sayesinde bağımsız vurgu aydınlatması yapma yeteneği sağlar.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	177X83 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	1656 lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COBLED
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	6X2w
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Lens
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

MALZEMELER

Gövde:	DKP Sac
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

