

## SOLIS 2

Modern ve silindirik formuyla sade bir estetik sunan, sarkıt tipi bir aydınlatma armatürüdür. İçindeki derin, fasetli reflektör ve güçlü COB LED kaynağı sayesinde ışığı aşağı yönde odaklanmış ve yüksek verimli bir şekilde dağıtır.



### GENEL BİLGİLER

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Uygulama:                  | Sıva Üstü               |
| Koruma Sınıfı:             | CLASS II                |
| IP Sınıfı:                 | IP 20                   |
| IK Sınıfı:                 | IK 03                   |
| Dim Seçenekleri:           | PWM, DALI, TRIAC, 0-10V |
| Acil Aydınlatma:           | Opsiyonel               |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -5° +35°                |

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Lümen:                | 1380 lm                   |
| Verimlilik:           | 138 lm/W                  |
| Renk Sıcaklığı (CCT): | 2700-3000-4000-5000-6000K |
| CRI:                  | >80                       |
| Lamba Türü:           | High Power Led            |
| Güç Faktörü:          | >0,9                      |
| Tüketim Gücü:         | 10W                       |
| Çalışma Voltajı:      | 220-240 V AC              |
| Çalışma Frekansı:     | 50-60 Hz                  |
| Optik:                | Reflektör                 |
| Aydınlatma Açısı:     | 24° / 36° / 45° / 60°     |

### MALZEMELER

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Gövde:         | Alüminyum          |
| Renk:          | Ral Seçenekleri    |
| Yüzey Kaplama: | E. Statik Toz Boya |

