

TERRA-K

Keskin kare dış çerçevesi ve dairesel COB LED lensi ile modern mimaride güçlü bir vurgu noktası oluşturur. Mat siyah gövdesi, ışığın yüzeyle olan kontrastını artırırken, derin yerleşimli optik yapısı sayesinde mükemmel bir kamaşma kontrolü sağlar.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	136x136 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	2070 lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	CobLED
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	15W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik Seçenekleri:	Reflektör
Aydınlatma Açısı:	24° / 36° / 45° / 60°

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

