

Silindirik formunun zarafetini hem siva üstü hem de sarkıt uygulamalara taşıyan çok yönlü bir armatürdür. İki farklı renk seçeneği (beyaz ve gri) ile minimalist bir estetik sunar.



MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Siva Üstü
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	2760lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	CobLED
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	20W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Opal Difüzör

