

Güçlü aydınlatma performansı ve mat siyah gövdesiyle öne çıkan, sağlam yapılı bir yüzey montaj armatürüdür. Bünyesindeki çoklu lens grubu, yoğun ve uzak mesafeli bir ışık çıkışı sağlayarak geniş alanları vurgulama kapasitesine sahiptir.



### MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

### GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Zemin Üstü
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	1740 lm
Verimlilik:	145 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	High Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	12x1W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Lens
Aydınlatma Açısı:	10° / 25° / 45° / 60°

