

Paslanmaz çelik (krom) çerçevesi ve dairesel formuyla minimalist bir estetik sunan, yüksek dayanıklılığa sahip bir gömme armatürdür. Bünyesindeki üçlü lens grubu, kompakt boyutuna rağmen güçlü ve odaklı bir ışık performansı sağlar.



GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Zemin Gömme
Koruma Sınıfı:	CLASS I
IP Sınıfı:	IP 65
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +40°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø74 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	435 lm
Verimlilik:	145 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	High Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	3x1w
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Şeffaf Akrilik

MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

