

Mat siyah gövdesi ve parlatılmış paslanmaz çelik (krom) başlığı ile güçlü bir kontrast yaratan, estetik bir zemin armatürüdür. Geniş ve kavisli mantar formundaki üst kapak, ışık kaynağını tamamen gizleyerek kamaşmayı (glare) önler ve ışığı zemine doğru dairesel bir şekilde yayar.



### MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

### GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Zemin Gömme
Koruma Sınıfı:	CLASS I
IP Sınıfı:	IP 65
IK Sınıfı:	IK 06
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	Ø120 mm

### AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	1380 lm
Verimlilik:	138 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	COBLED
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	10W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Şeffaf Akrilik

