

SITARE-3030C

Modern ve minimalist çizgileriyle dikkat çeken kare formu bir tavan armatürüdür. Beyaz gövdesini çevreleyen özel perfore (delikli) çerçeve, hem estetik bir derinlik sunar hem de ışığın yumuşakça yayılmasını sağlar.



MALZEMELER

Gövde:	Alüminyum
Renk:	Ral Seçenekleri
Yüzey Kaplama:	E. Statik Toz Boya

GENEL BİLGİLER

Uygulama:	Sıva Altı
Koruma Sınıfı:	CLASS II
IP Sınıfı:	IP 20
IK Sınıfı:	IK 03
Dim Seçenekleri:	PWM, DALI, TRIAC, 0-10V
Acil Aydınlatma:	Opsiyonel
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-5° +35°
Montaj Delik Ölçüsü:	290x290 mm

AYDINLATMA VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Lümen:	1651lm
Verimlilik:	127 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT):	2700-3000-4000-5000-6000K
CRI:	>80
Lamba Türü:	Mid Power Led
Güç Faktörü:	>0,9
Tüketim Gücü:	13W
Çalışma Voltajı:	220-240 V AC
Çalışma Frekansı:	50-60 Hz
Optik:	Opal Difüzör

